

Лифтовое оборудование АК, ВЯАЛ

Техническое описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gzm@nt-rt.ru || сайт: <https://gomelzip.nt-rt.ru/>

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-01 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-01 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-01-3 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты), зеленая подсветка



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандаलोзащищенность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-01-3 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4

Характеристика	Значение
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-01-Кр гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты), красная подсветка



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандаलोзащищенность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-01-Кр гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4

Характеристика	Значение
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-01-С гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты), синяя подсветка



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандаलोзащищенность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-01-С гл

Характеристика

Значение

Толщина панели для установки арматуры, мм

1-4

Характеристика	Значение
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-02 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты)



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-02 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-02 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-02 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-03 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты)



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-03 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-03 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Особенности:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики АК1-03 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-04 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-04 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-04 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-04 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-05 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-05 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-05 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-05 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-06 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством УЛ (пассажирские лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-06 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК1-06 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК1-06 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-01 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-01 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговстойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-01-3 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), зеленая подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-01-3 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-01-Кр гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), красная подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-01-Кр гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-01-С гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), синяя подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-01-С гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-02 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-02 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-02-3 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), зеленая подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-02-3 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-02-Кр гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), красная подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-02-Кр гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-02-С гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты), синяя подсветка



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтмаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-02-С гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50

Характеристика	Значение
Коммутируемое напряжение, В	24
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	• 30; • 41
• высота • диаметр	

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-03 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-03 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-03 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-03 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-04 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-04 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-04 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-04 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-05 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-05 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-05 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-05 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-06 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая гладкая с устройством РСУЛ (грузовые лифты)



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-06 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК2-06 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная круглая с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК2-06 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм, не более:	
• высота • диаметр	• 30; • 41

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-01 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-01 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-01 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-01 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-02 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-02 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-02 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-02 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-03 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-03 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-03 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-03 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-04 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-04 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-04 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-04 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-05 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-05 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-05 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-05 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-06 гл Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная гладкая



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-06 гл

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ АК3-06 кн Кнопка лифтовая - арматура коммутационная квадратная с кодом Брайля



Арматура коммутационной АК для управления кабинами лифтов современного дизайна устанавливается в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий повышенной надежности.

Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм. В настоящее время кнопка лифтовая АК (арматура коммутационная) поставляется РУП «Завод Могилевлифтомаш» для комплектования выпускаемых лифтов.

Характеристики АК3-06 кн

Характеристика	Значение
Толщина панели для установки арматуры, мм	1-4
Масса, не более, г	25
Ток коммутации, не более, мА	50
Коммутируемое напряжение, В	24

Характеристика	Значение
Количество рабочих циклов, не менее	106
Сравнительный индекс трекинговостойкости изоляционных материалов	175
Тип отключения арматуры	микроотключение
Степень защиты	IP20
Высота, мм, не более	25
Квадрат, мм, не более	35x35

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.5284.003-03 Пост кнопочный (с полировкой)



Пост кнопочный предназначен для установки на площадках этажей многоэтажных зданий и служит для вызова кабины лифта на соответствующих этажах. О том, что вызов произошел, сигнализирует загоревшаяся подсветка кнопки, установленной на посту.

Характеристики ВЯЛ.5284.003-03

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха - от 30 % до 80 % при температуре 25 °С;
- Масса поста кнопочного - не более 0,7 кг;
- Максимальный ток коммутации - не более 50 мА;
- Максимальное коммутируемое напряжение - 24 В постоянного тока;
- Длительность импульсов - 2 мс;
- Скважность - 8.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.5284.003-04 Пост кнопочный (металик хром)



Пост кнопочный предназначен для установки на площадках этажей многоэтажных зданий и служит для вызова кабины лифта на соответствующих этажах. О том, что вызов произошел, сигнализирует загоревшаяся подсветка кнопки, установленной на посту.

Характеристики ВЯЛ.5284.003-04

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- Относительная влажность окружающего воздуха - от 30 % до 80 % при температуре 25 °С;
- Масса поста кнопочного - не более 0,7 кг;
- Максимальный ток коммутации - не более 50 мА;
- Максимальное коммутируемое напряжение - 24 В постоянного тока;
- Длительность импульсов - 2 мс;
- Скважность - 8.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.5284.003-05 Пост кнопочный (антик)



Пост кнопочный предназначен для установки на площадках этажей многоэтажных зданий и служит для вызова кабины лифта на соответствующих этажах. О том, что вызов произошел, сигнализирует загоревшаяся подсветка кнопки, установленной на посту.

Характеристики ВЯЛ.5284.003-05

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха - от 30 % до 80 % при температуре 25 °С;
- Масса поста кнопочного - не более 0,7 кг;
- Максимальный ток коммутации - не более 50 мА;
- Максимальное коммутируемое напряжение - 24 В постоянного тока;
- Длительность импульсов - 2 мс;
- Скважность - 8.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.001 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.001

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.002 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.002

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.003 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.003

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.004 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.004

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.005 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.005

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.006 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.006

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.007 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.007

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.008 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.008

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.009 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.009

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.010 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.010

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.011 Арматура коммутационная (круглая) с устройством РСУЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационная и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.011

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %

- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;
 - Диаметр -41 мм;
 - Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.012 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.012

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.013 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.013

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.014 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.014

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.

ЗИП ГОМЕЛЬ ВЯЛ.6618.015 Арматура коммутационная (круглая) с устройством УЛ



Арматура устанавливается как непосредственно в кабине лифта, так и на лифтовых площадках. Толщина панели, на которую может устанавливаться арматура от 1 до 4 мм.

Достоинства:

- Вандализационность и пожаробезопасность;
- Арматура изготавливается из трудногорючих материалов;
- Низкая стоимость изделия по сравнению с аналогичной продукцией других предприятий.

Характеристики ВЯЛ.6618.015

Характеристики:

- Температура окружающего воздуха - от минус 30 °С до плюс 45 °С;
- Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
- Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С - от 30 % до 80 %
- Габариты арматуры не более:
 - Высота - 30 мм;

- Диаметр -41 мм;
- Посадочный диаметр - 32,5 мм;
- Масса арматуры не более - 25 г;
- Напряжение - 24В;
- Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 106 нажатий;
- Степень защиты оболочки арматуры - IP 20 по ГОСТ 14254.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gzm@nt-rt.ru || сайт: <https://gomelzip.nt-rt.ru/>